

防塵/防水/耐衝撃仕様41万画素ドームカメラ

特徴



- ・1/3インチSONY製SUPER HAD CCD搭載
- ・**41万画素、530TVライン**の高画質モデル
- ・フリッカーレス機能付き
- ・**Day/Night対応、最低照度:0.002Lux**
- ・**防水性能:IP67**(防塵防水性能)
- ・アルミダイカスト製のバンドル仕様(対衝撃仕様)で、破壊行為に頑強です。
- ・**パリアフォーカルレンズ**(4.0-9.0mm)搭載
- ・OSD(On Screen Display)で簡単設定
- ・スモークレンズカバー
- ・DC12V
- ・ACアダプタ、映像電源一体ケーブル付属のフルセットです。

41 万画素 **カラー** **昼夜撮影** **防水防塵** **耐衝撃7段装** **1/3** インチ-CCD

OSD **パリアフォーカル 4.0-9.0mm** **1年保証**

カメラ内部	OSD基盤	映像・電源一体ケーブル
<p>3次元角度調整 パリアフォーカルレンズ調整</p>	<p>基板上的スイッチを使用して、画面を見ながら各種設定が可能</p>	
		ACアダプター

詳細仕様

タイプ	超高感度デジタルカラー防犯カメラ		
イメージセンサー	1/3インチSONY製SuperHADCCD		
有効画素数/総画素数	768(H)×494(V) 38万画素/41万画素		
信号方式	NTSC(カラー)	水平解像度	530ライン
レンズ	パリアフォーカル(4.0-9.0mm)		
画角	水平:約44度、垂直:約33度(6mmの時)		
シャッター速度	1/50(1/60) - 1/100,000(秒)		
S/N比(信号対雑音比)	50dB以上(AGC OFF)		
最低照度	カラー:0.3Lux/F1.2、白黒:0.002Lux		
逆光補正	自動	ホワイトバランス	自動調整
フリッカーレス機能	有り	使用温度	-10 ~ +50
動作環境	湿度30%~95% 気圧 86KPa~106KPa		
電源	DC12V、200mA(最大)		
ドームカバー	PC、100 筐体;アルミニウムダイカスト		
寸法(本体)	100×140(W)×120(H)mm	重量	約1,000g
付属品	取付金具セット、ACアダプタ、変換コネクタ(RCAP、FP)、延長ケーブル(5M)		
定価	198,000円		
オプション	延長ケーブル、防犯シール		

[販売元]

株式会社ボーダレス

[取扱販売店]

東京都江戸川区東小松川4-54-16パールヒルズ401



TEL/FAX:03-5662-0787

URL: <http://www.borderless-j.com>

(本製品は、予告無く一部の仕様を変更する場合があります。予めご了承ください。)