

41万画素赤外線暗視バリフォーカルドームカメラ



特徴

- ・1/3インチSONY製インターライントランスファー CCD搭載
- ・赤外線LED36個搭載、暗くなると自動的にLEDが点灯します。
- ・バリフォーカルレンズ(3.8-9.5mm)搭載
- ・3Axisブラケットで画角調整が容易です。
- ・41万画素の550TVLの高画質タイプです。
- ・フリッカーレス機能搭載

41万画素 カラー 赤外線 3Axis リニアCCD バリフォーカル 3.8-9.5mm フリッカーレス 1年保証

寸法		画角調整	映像電源一体ケーブル
		ズーム/フォーカス調整	ACアダプター/コネクタ

詳細仕様

タイプ	41万画素バリフォーカル赤外線暗視ドームカメラ
イメージセンサー	1/3インチSONY製Interline transfertype CCD
有効画素数/総画素数	768 (H) × 494 (V) 38万画素 / 41万画素
信号方式	NTSC(カラー)
水平解像度	550 ライン
逆光補正	ON/OFF選択可
レンズ	バリフォーカル(3.8-9.5mm)
シャッター速度	1/50(1/60) - 1/100,000 (秒)
S/N比(信号対雑音比)	50dB以上
最低照度	0Lux (36pcs赤外線LED点灯時)
消費電流・電圧	DC12V 480mA
特別機能	・AGC ・フリッカーレス機能
筐体材質	アクリルドームカバー
映像送受用出力	1.0VP - P,75
使用温度	-10 ~ +50
動作環境	湿度40% ~ 95% 気圧 86KPa ~ 106KPa
重量	450g
寸法(本体)	130 × 105 (H) mm
ケーブル長	約160cm
付属品	取付ネジ、ACアダプタ -、映像・電源一体ケーブル(5M)
定価	198,000円
オプション	延長ケーブル、防犯シール

[販売元]

株式会社ボーダレス

[取扱販売店]



東京都江戸川区東小松川4-54-16/パールヒルズ401

TEL: 03-5662-0787 FAX: 03-6240-3444

URL: <http://www.borderless-j.com>

(本製品は、予告無く一部の仕様を変更する場合があります。予めご了承ください。)