

■ IP67デイトライトWDR 52万画素ドームカメラ ■

特 徴



- ・1/3インチSONY製SUPER HAD II デュアルスキャンCCD搭載
- ・**52万画素、700TVライン**の最高画質モデル
- ・フリッカーレス機能付き
- ・**Day/Night対応、最低照度:0.0002Lux**
- ・**防水性能:IP67**
- ・**バンダル仕様(対衝撃仕様)で、破壊行為に頑強です。**
- ・**WDR機能で逆光環境でもクリアな映像を提供します。**
- ・HSBLC機能で車のナンバー撮影にも最適です。
- ・3D DNR機能搭載
- ・**パリフォーカルレンズ**(3.8-12.0mm)搭載
- ・OSD(On Screen Display)で簡単設定
- ・DC12V
- ・ACアダプタ、映像電源一体ケーブル付属のフルセットです。

設置イメージ図	カメラ上面	映像・電源一体ケーブル
		ACアダプター

詳細仕様

型 番	BC-016		
タ イ プ	防塵/防水/耐衝撃仕様デイトライトWDR52万画素ドームカメラ		
イメージセンサー	1/3インチSONY製SUPER HAD II デュアルスキャンCCD		
有効画素数/総画素数	1028(H)×508(V) 52万画素		
信 号 方 式	NTSC(カラー)	水 平 解 像 度	700 ライン
レ ン ズ	パリフォーカル(2.8-11.0mm)		
画 角	水平:約44度、垂直:約33度(6mmの時)		
シャッター速度	1/50(1/60) - 1/100,000 (秒)		
S/N比(信号対雑音比)	50dB以上 (AGC OFF)		
最 低 照 度	白黒:0.0002Lux		
逆光補正	自動	ホワイトバランス	ATW、AWC、手動
フリッカーレス機能	有り	使用温度	-10℃～+50℃
機 能	AGC、BLC、WDR、HSBLC、ICR、3D-DNR、Sense-Up		
OSD	有り		
デジタルズーム	8倍		
動 作 環 境	湿度30%～95% 気圧 86KPa～106KPa		
ドームカバー	PC、Φ100 筐体;アルミニウムダイカスト		
電 源	DC12V、200mA(最大)		
寸 法(本体)	φ 100×140(W)×120(H)mm	重 量	約1000g
付 属 品	取付金具セット、ACアダプター、変換コネクタ(RCAP、FP)、延長ケーブル(5M)		
定 価	258,000円		
オプション	延長ケーブル、防犯シール		

[販売元]

株式会社ボーダレス

[取扱販売店]



東京都江戸川区東小松川4-54-16/パールヒルズ401

TEL:03-5662-0787 FAX:03-6240-3444

URL: <http://www.borderless-j.com>

(本製品は、予告無く一部の仕様を変更する場合があります。予めご了承ください。)