

1ch長距離映像伝送システム



【特徴】

- ・送信器と受信器のセットです。
- ・同軸ケーブルを使用せず、ツイストペアケーブル(LAN)ケーブルを使用して映像を伝送します。
- ・電源も映像と共に伝送するので、LANケーブル1本だけの配線で済みます。
- ・防犯カメラ1台接続可能です。
- ・ノイズフィルター内臓
- ・電源供給不要

1.スペック

送信器(カメラ側)		受信器(モニタ・電源側)	
映像	1チャンネル(BNCJ)	映像	1チャンネル(BNCJ)
映像信号	1Vp-p 75	映像信号	1Vp-p 75
電源供給	5.5×2.1mm DC プラグ	電源供給	5.5×2.1mm DC プラグ
伝送コネクタ	RJ-45(2ペア使用)	伝送コネクタ	RJ-45(2ペア使用)
伝送ケーブル	CAT5 LAN ケーブル	伝送ケーブル	CAT5 LAN ケーブル
伝送距離	電源伝送機能使用時:最大 100M 電源伝送機能不使用時:カラー 最大 300M 白黒 最大 500M		
電源	不要	電源	不要
寸法	43×21×20mm	寸法	43×21×20mm

2.配線接続図



[販売元] 株式会社ボーダレス

[取扱販売店]



東京都江戸川区東小松川 4-54-16

パールヒルズ 401

TEL:03-5662-0787 FAX:03-6240-3444

URL:<http://www.borderless-j.com>

(本製品は、予告無く一部の仕様を変更する場合があります。予めご了承ください。)