

ワイヤレスメガピクセル暗視IPネットワークカメラ

ワイヤレスなら面倒な配線が不要です。
ワイヤレス/有線接続自動切換え、
ナイトビジョンで夜間映像もくっきり！
マイク内蔵で音声も聞こえます

特徴



130万画素 カラー CMOS 双方向音声 夜間暗視 DDNS FTP メール送信 動体検知 1年保証
無線/有線兼用 デジタルズーム H.264 MPEG-4 M-JPEG 広角 4.3mm 携帯対応 Micro SD録画

高品質CMOSカラーイメージセンサー130万画素(1280×1024px)
有線/無線インターネット環境で使用可能。無線は暗号化対応
高感度センサーと白色LEDで昼夜とも鮮明な映像を実現。
ウェブサーバー内蔵で、ローカルパソコン無しで、遠隔監視が可能
携帯電話で動画を閲覧可能:iPhone対応
インターネットエクスプローラー(IE)対応
同時映像圧縮:H.264とMPEG-4、M-JPEG同時圧縮方式
白色LED6個付属で照射距離10M
映像品質と色設定:明るさ、コントラスト、鮮明
サーバーセンター機能:カメラ名検索で現実のIPを簡単に追跡
タイマー撮影、インターバル撮影、スナップショット、動体検知撮影
映像保存:画像(.JPG)/映像(.AVI)で保存可能
マイク内蔵:双方向音声対応
タイマー撮影、インターバル撮影、スナップショット、動体検知撮影
ネットワークプロトコル: TCP/IP、HTTP、SMTP、FTP、NTP、
DNS、DHCP、UPnP、RTSP、PPPoE、3GPP
指定IPのアクセスブロック:アクセス可能なIPアドレスを制限可能
解像度:1280x1024、640x480、320x240、160x120、30fps
動体検知:
・検知エリアを指定 - 複数エリアをサポート
・E-Mailアドレスへ探知映像を送信
・FTP/HTTP/TCPサーバに探知映像を送信
日本語メニュー対応:

接続イメージ



- ・カメラ設置場所にパソコン不要
- ・本器を複数台設置可能
- ・動体検知で映像をメール配信 (パソコン・携帯宛)

詳細仕様

型番	BWC-003N		
システム要件	・インテルPentium4、3.0GHz以上 ・メモリ:512MB以上 ・インターネット接続環境 ・インターネットエクスプローラー(IE)6.0以降を推奨 ・インターネットハブ、又はルーター ・ネットワーク回線容量:1Mbps以上を推奨		
カメラの仕様	撮影画素数	130万画素(1280×1024ピクセル)	
映像設定	エンコーダー	H.264、MPEG-4、M-JPEG同時映像圧縮	
イメージセンサ	CMOS	解像度	1280x1024,640x480,320×240,160x120
スキャン方法	プログレッシブ	音声設定	
画角	水平:44°、垂直:35°	コーデック	G.726 / AMR
レンズ	4.3mm、F1.88	入出力	音声入力:マイク内蔵 音声出力:外付け(イヤホンジャック)
白色LED	6個、照射距離10m	本体	
ネットワーク	インターネット	寸法	88×30×105mm
インターフェース	1×RJ-45、1×RP-SMA	電源	DC12V 1A
無線インターフェース	IEEE 802.11b/g/n	電力消費量	最大7W(無線LAN/IR点灯時)
セキュリティ	WEP WPA暗号化	付属品	取付金具セット、ACアダプタ、CD-ROM、取扱説明書、アンテナ
プロトコル	TCP/IP、HTTP、SMTP、FTP、NTP、DNS、DHCP、UPnP、RTSP、PPPoE、3GPP	動作環境	5 ~ 40
ブラウザ	Microsoft Internet Explorer 6.0以降	定価	98,000円
アクセスユーザー数	最大10ユーザー		

[販売元]

株式会社ボーダレス

[取扱販売店]

東京都江戸川区東小松川4-54-16 401
TEL:03-5662-0787 FAX:03-6240-3444
URL: http://www.borderless-j.com



(本製品は、予告無く一部の仕様を変更する場合があります。予めご了承ください。)