

屋外防水仕様ワイヤレス暗視ネットワークカメラ (バリフォーカルレンズ搭載)

完全防水性能IP66
無線LAN対応で配線工事不要
赤外線暗視25Mでしっかり監視!

特徴



200万画素 カラー 動体検知 防水 IP66 H.264 M-JPEG MPEG-4 メール送信 圧縮
バリフォーカル 3.6-16mm 赤外線暗視 無線 LAN DDNS 双方向音声

- 高画質200万画素CMOSイメージセンサー
- 完全防水仕様。防水性能IP66を実現
- 高感度センサーと赤外線LEDで昼夜とも鮮明な映像を実現。
- ウェブサーバー内蔵で、ローカルパソコン無しで、遠隔監視が可能
- 携帯電話で動画を閲覧可能: iPhone対応
- インターネットエクスプローラー (IE) 対応
- 双方向音声対応: マイクとスピーカーを付ければ、音声配信が可能
- 同時映像圧縮: H.264/MPEG-4/M-JPEG、フレームレート30fps
- 高輝度赤外線LEDで赤外線照射距離25Mを実現
- 映像品質と色設定: 明るさ、コントラスト、鮮明
- バリフォーカルレンズ搭載: 水平: 20.8~75.4° / 垂直: 15.7~54.9°
- 映像保存: 画像 (JPG) / 映像 (AVI) で保存可能
- タイマー撮影、インターバル撮影、スナップショット、動体検知撮影
- ネットワークプロトコル: TCP/IP、HTTP、SMTP、FTP、NTP、DNS、DHCP、UPnP、RTSP、PPPoE、3GPP
- 無線LAN対応: IEEE 802.11b/g
- 解像度: 最大: 1600x1200, 1280x1024, 1280x960, 1280x720
- 動体検知:
 - ・タイマー撮影は、FTP/電子メールで送信
 - ・検知エリアを指定 — 複数エリアをサポート
 - ・E-Mailアドレスへ探知映像を送信
 - ・FTP/HTTP/TCPサーバに探知映像を送信
- 日本語メニュー対応:

接続イメージ



動体検知
映像・音声



インターネット

遠隔監視
メール配信



- ・カメラ設置場所にパソコン不要
- ・本器を複数台設置可能
- ・動体検知で映像をメール配信 (パソコン・携帯宛)

詳細仕様

型 番	BWC-005W			
シ ス テ ム 要 件	・インテルPentium4、3.0GHz以上 ・インターネットエクスプローラ (IE) 6.0以降を推奨 ・メモリ:512MB以上 ・インターネットハブ、又はルーター ・インターネット接続環境 ・ネットワーク回線容量:1Mbps以上を推奨			
カ	メ	ラ	映 像 の 仕 様	
イメー	200万画素CMOSセンサー		エンコーダー	H.264／M-JPEG／MPEG-4 (3GPPのみ)
センサ				
レンズ/フォーカス	1/3.2" バリフォーカル3.6-16mmレンズ		アラーム入出力	入力1／リレー出力1
画 角	水平:20.8～75.4° /垂直:15.7～54.9°		赤外線波長	850nm
ゲインコントロール	AGC (自動ゲインコントロール)		音声コーデック	G.726:16kbps～40kbps
ホワイトバランス	自動		音 声 入 出 力	入力1/出力1:イヤフォンジャック
逆 行 補 正	有り		ネ ッ ト ワ ー ク	
I C R	赤外線カットフィルター搭載		インターフェース	1×RJ-45／1×RP-SMA
最 低 照 度	0.1Lux、(IR使用時:0Lux)		無 線 LAN	IEEE 802.11b/g
ビ デ オ 出 力	コンポジット 1.0 Vp-p at 75Ω		ブ ラ ウ ザ	Microsoft Internet Explorer 6.0以降
赤 外 線 LED	35個、照射距離25m		セキユリティ	WEP、WPA-PSK 暗号化
解 像 度	1600x1200,1280x1024,1280x960,1280x720,800x600,640x480,320x240,176x144		プ ロ ト コ ル	HTTP, TCP/IP, UDP, SMTP, FTP, PPPoE, DHCP, DDNS, NTP, UPnP, 3GPP
カ				

販売元



株式会社ボーダレス

東京都江戸川区東小松川4-54-16 401
TEL: 03-5662-0787 FAX: 03-6240-3444
URL: <http://www.borderless-j.com>

取扱販売店

(本製品は、予告無く一部の仕様を変更する場合があります。予めご了承ください。)