

200万画素360°パノラマIPネットワークカメラ

魚眼レンズ搭載で、視野角360°
カメラ1台で部屋中監視可能
内蔵Micro SDカードに録画可能。
スピーカー/マイク内蔵で会話が可能。


特徴



200万画素 CMOS	カラー	動体検知	スピーカー内蔵	H.264 M-JPEG	メール送信	1年保証
POE	魚眼レンズ 視野360°	マイク内蔵	SDカード録画	DDNS FTP	双方向音声	

高画質200万画素CMOSイメージセンサー
魚眼レンズ搭載:360°パノラマビュー
4つの映像形式を提供: 360°パノラマビュー、180°パノラマビュー、4分割画面、パノラマビュー+分割画面
ウェブサーバー内蔵で、ローカルパソコン無しで、遠隔監視が可能
インターネットエクスプローラー(IE)対応
双方向音声対応:内蔵マイク/スピーカーで、音声会話が可能
同時映像圧縮:H.264/M-JPEG、フレームレート30fps
Micro SDカード搭載:音声付き映像を保存可能
映像品質と色設定:明るさ、コントラスト、鮮明
POE対応:IEEE 802.3af
映像保存:画像(.JPG)/映像(..AVI)で保存可能
タイマー撮影、インターバル撮影、スナップショット、動体検知撮影
ネットワークプロトコル: TCP/IP、HTTP、SMTP、FTP、NTP、DNS、DHCP、UPnP、RTSP、PPPoE、3GPP
解像度:最大:1600x1200, 1280x1024, 1280x960, 1280x720
動体検知:
・タイマー撮影は、FTP/電子メールで送信
・検知エリアを指定 - 複数エリアをサポート
・E-Mailアドレスへ探知映像を送信
・FTP/HTTP/TCPサーバに探知映像を送信
日本語メニュー対応:

接続イメージ



- ・カメラ設置場所にパソコン不要
- ・本器を複数台設置可能
- ・動体検知で映像をメール配信 (パソコン・携帯宛)

詳細仕様

型番	BWC-008		
システム要件	・インテルPentium4、3.0GHz以上 ・インターネットエクスプローラー(IE)6.0以降を推奨 ・メモリ:512MB以上 ・インターネットハブ、又はルーター ・インターネット接続環境 ・ネットワーク回線容量:1Mbps以上を推奨		
カメラ / 映像の仕様			
イメージセンサー	200万画素CMOSセンサー	エンコーダー	H.264 / M-JPEG
レンズ/フォーカス	魚眼レンズ、画角=185°(D/H/V)、 F=2.0、f=1.25mm	レート制御	CBR(固定ビットレート) / VBR(可変ビットレート)
画角	H(水平):185° / V(垂直):185° / D(幅):185°	映像調整	明るさ、コントラスト、彩度、鋭さ、露出、ホワイトバランス
マイクロSDカード	最大32GB対応	フレームレート	UXGA / SVGA / VGA 最大:15fps
解像度	H.264/M-JPEG UXGA / SVGA / VGA		
音声設定		ネットワーク	
コーデック	u-Law PCM 8Khz	インターフェース	1×RJ-45
音声ストリーム	片方向 / 双方向	ネットワーク標準	IEEE 802.3 / IEEE 802.3u / IEEE 802.3af
マイク	内蔵マイク / 外付けマイク入力	ブラウザ	Microsoft Internet Explorer 6.0以降
スピーカー	内蔵スピーカー / 外付けスピーカー入力	動体検知	10エリア設定
入出力	イヤフォンジャック	プロトコル	HTTP、TCP/IP、UDP、SMTP、FTP、PPPoE、DHCP、DDNS、NTP、UPnP、3GPP
カメラ本体			
寸法	180×55mm	電源	DC12V 2A
重量	365g	電力消費量	最大:390mA
動作環境	気温:0 ~ 50、湿度:20 ~ 80%	付属品	取付金具セット、ACアダプタ、CD-ROM、取扱説明書
定価	218,000円		

[販売元]

株式会社ボーダレス

[取扱販売店]



東京都江戸川区東小松川4-54-16 401
TEL:03-5662-0787 FAX:03-6240-3444
URL:http://www.borderless-j.com

(本製品は、予告無く一部の仕様を変更する場合があります。予めご了承ください。)