

防犯カメラ機能比較表

画素数	27万画素防犯カメラ											41万画素防犯カメラ										
	型式	BC-001	BC-002	BC-002A	BC-002C	BC-003	BC-001B	BC-001A	BC-001C	BC-005	BC-006	BC-009	BC-010	BC-011	BC-012	BC-013	BC-013A	BC-013B	BC-017	BC-020	BC-018	BC-018R
画像																						
イメージセンサー	1/3インチCCD	1/3インチCCD	1/3インチCCD	1/3インチCCD	1/3インチCCD	1/3インチCCD	1/3インチCCD	1/3インチCCD	1/3インチCCD	1/3インチCCD	1/3インチCCD	1/3インチCCD	1/3インチCCD	1/3インチCCD	1/3インチCCD	1/3インチCCD	1/3インチCCD	1/3インチCCD	1/3インチCCD	1/3インチCCD	1/3インチCCD	1/3インチCCD
赤外線LED	35個	-	12個	24個	-	60個	35個	60個	-	6個	-	-	-	-	-	24個	-	36個	-	-	-	24個
照射距離	40m	-	15m	15m	-	60m	40m	60m	-	30m	-	-	-	-	-	15m	-	40m	-	-	-	15m
赤外線自動点灯	-	-	-	-	-	-	-	自動/手動	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
最低照度	0Lux 1	0.3Lux/1.2F	0.3Lux/1.2F	0.3Lux/1.2F	0.8Lux/1.2F	0Lux 1	0Lux 1	0Lux 1	0.5Lux	0Lux 1	カラー:0.3Lux 白黒:0.002Lux	0.01Lux/1.2F	0.01Lux/1.2F	0.001Lux/1.2F	0Lux 1	カラー:0.3Lux 白黒:0.002Lux	0Lux 1	白黒 0.00003Lux	白黒 0.00003Lux	白黒 0.00003Lux	白黒 0.00003Lux	
防水対応	防滴仕様	-	-	-	-	IP66	防滴仕様	IP66	-	屋外対応	IP67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
信号方式	NTSC	NTSC	NTSC	NTSC	NTSC	NTSC	NTSC	NTSC	NTSC	NTSC	NTSC	NTSC	NTSC	NTSC	NTSC	NTSC	NTSC	NTSC	NTSC	NTSC	NTSC	NTSC
マイク	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	内蔵	-	-	-	-	-	-	-	-
水平解像度	480ライン	480ライン	420ライン	420ライン	420ライン	420ライン	520ライン	550ライン	480ライン	480ライン	530ライン	540ライン	540ライン	540ライン	520ライン	520ライン	550ライン	600ライン	600ライン	600ライン	600ライン	
逆行補正	自動	自動	自動	自動	自動	自動	自動	自動	自動	自動	自動	自動	自動	自動	ON/OFF切替	自動	自動	ON/OFF切替	WDR	自動	ON/OFF切替	ON/OFF切替
フリッカーレス	-	-	-	-	-	-	-	ON/OFF切替	ON/OFF切替	-	ON/OFF切替	ON/OFF切替	ON/OFF切替	ON/OFF切替	-	ON	ON/OFF切替	ON/OFF切替	ON/OFF切替	ON/OFF切替	ON/OFF切替	ON/OFF切替
使用温度	10 ~ 50	10 ~ 50	10 ~ 50	10 ~ 50	10 ~ 50	10 ~ 50	10 ~ 50	10 ~ 50	10 ~ 50	20 ~ 50	10 ~ 50	10 ~ 50	10 ~ 50	10 ~ 50	10 ~ 50	10 ~ 50	10 ~ 50	10 ~ 50	10 ~ 50	10 ~ 50	10 ~ 50	10 ~ 50
動作環境	湿度40 ~ 95%	湿度40 ~ 95%	湿度40 ~ 95%	湿度40 ~ 95%	湿度40 ~ 95%	湿度40 ~ 95%	湿度40 ~ 95%	湿度40 ~ 95%	湿度40 ~ 95%	湿度40 ~ 95%	湿度40 ~ 95%	湿度40 ~ 95%	湿度40 ~ 95%	湿度40 ~ 95%	湿度40 ~ 95%	湿度40 ~ 95%	湿度40 ~ 95%	湿度30 ~ 95%	湿度30 ~ 95%	湿度30 ~ 95%	湿度30 ~ 95%	湿度30 ~ 95%
電源	DC12V	DC12V	DC12V	DC12V	DC12V	DC12V	DC12V	DC12V	DC12V	AC100V	DC12V	DC12V	DC12V	DC12V	DC12V/AC24V	DC12V	DC12V	DC12V	DC12V	DC12V	DC12V	DC12V
重量	530g	320g	230g	200g	220g	1510g	530g	1510g	400g	1400g	1000g	360g	360g	380g	290g	300g	450g	500g	500g	1500g	1000g	
寸法	60mm(口径) 105mm(奥行き)	120mm(高さ) 140mm(ベース)	90mm(高さ) 120mm(ベース)	77mm(高さ) 93mm(ベース)	50 x 50 x 52mm	100mm(口径) 175mm(奥行き)	60mm(口径) 105mm(奥行き)	100mm(口径) 175mm(奥行き)	110mm(高さ) 107mm(ベース)	245 x 110 x 115mm	120mm(高さ) 140mm(ベース)	60 x 54 x 160mm	60 x 54 x 160mm	50 x 50 x 108mm	77mm(高さ) 93mm(ベース)	76.5mm(高さ) 100mm(ベース)	105mm(高さ) 130mm(ベース)	70 x 54 x 133mm	70 x 54 x 133mm	97.5mm(口径) 142mm(ベース)	97.5mm(口径) 142mm(ベース)	

画素数	41万画素防犯カメラ									
	型式	BC-016	BC-016R	BC-019	BC-013A	BC-021	SM103N	S1265N	S2065NW	S2265NW
画像										
イメージセンサー	1/3インチCCD	1/3インチCCD	1/3インチCCD	1/3インチCCD	1/3インチCCD	1/4インチCCD	1/4インチCCD	1/4インチCCD	1/4インチCCD	
赤外線LED	-	24個	-	-	-	-	-	-	-	
照射距離	-	40m	-	-	-	-	-	-	-	
赤外線自動点灯	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
最低照度	白黒 0.00003Lux	白黒 0.00003Lux	0.2Lux	カラー:0.3Lux 白黒:0.02Lux	0.005Lux ~	0.07Lux ~	0.005Lux ~	0.07Lux ~	0.07Lux ~	
防水対応	-	IP67	-	-	-	-	-	-	-	
信号方式	NTSC	NTSC	NTSC	NTSC	NTSC	NTSC	NTSC	NTSC	NTSC	
マイク	-	-	-	-	内蔵	-	-	-	-	
水平解像度	600ライン	600ライン	550ライン	-	550ライン	500ライン	480ライン	500ライン	480ライン	
逆行補正	自動	自動	ON/OFF切替	自動	自動	ON/OFF切替	ON/OFF切替	ON/OFF切替	ON/OFF切替	
フリッカーレス	ON/OFF切替	ON/OFF切替	ON	ON	ON	ON/OFF切替	ON/OFF切替	ON/OFF切替	ON/OFF切替	
使用温度	10 ~ 50	10 ~ 50	10 ~ 50	10 ~ 50	10 ~ 50	20 ~ 60	20 ~ 60	30 ~ 50	10 ~ 50	
動作環境	湿度30 ~ 95%	湿度30 ~ 95%	湿度40 ~ 95%	湿度30 ~ 95%	湿度0 ~ 80%	湿度40 ~ 95%	湿度40 ~ 95%	湿度40 ~ 95%	湿度40 ~ 95%	
電源	DC12V	DC12V	DC12V	DC12V	DC12V	DC12V	DC12V	DC12V	DC12V	
重量	1500g	1500g	280g	500g	220g	805g	2500g	1510g	2500g	
寸法	132.5mm(口径) 138mm(ベース)	132.5mm(口径) 138mm(ベース)	68mm(高さ) 86.5mm(ベース)	80mm(高さ) 120mm(ベース)	60.5mm(高さ) 80mm(ベース)	ドーム 115mm	300mm(高さ) 170mm(ベース)	311 x 306mm 178mm(ベース)	300mm(高さ) 170mm(ベース)	

赤外線照射距離は、夜間視認有効距離
ではありません。実際の有効距離は赤外線
照射距離の約半分となります。

商品の外観や仕様は予告無く変更になる
場合があります。