

仕様

型番	S2265NW / S2265NP
信号形式	NTSC
走査方式	2:1インタレース
走査周波数(水平)	15.734kHz
走査周波数(垂直)	59.94Hz
同期方式	インターナル/ラインロック
撮像素子	1/4"SONY Super HAD インターライン転送方式CCD
総画素数/有効画素数	41万画素 / 38万画素 , 768(水平) × 494(垂直)
水平解像度	480TV本
最低被写体照度	カラー:1.0ルクス, 白黒:0.5ルクス, 白黒(DSS時128倍)0.001ルクス 30IRE
デイナイトタイプ	電子感度アップ(DSS)
映像出力	1.0V _{p-p} (75Ω, コンポジット)
S/N比	48dB以上(AGC off)
コントロール	RS-485, 最高255台まで制御可能
カメラID	256 ID
プロトコル	Pelco-D, Pelco-P選択可能

レンズ	
ズーム比	最高220倍ズーム(光学22倍, デジタル10倍)
ズームコントロール範囲	1倍~220倍(22倍以上はデジタルズーム)
焦点距離	f3.9mm(ワイド)~f85.8mm(テレ)
アイリス動作範囲	F1.6(ワイド)~F5.5(テレ)

パン&チルト	
パン/チルト 範囲	パン:360° エンドレス回転 ; チルト:90°
パン/チルト スピード	マニュアル:1° ~360° /秒; プリセット:360° /秒; スイング:1° ~180° /秒
パン/チルト 誤差	±0.25°
プリセット	128ポジション&ラベル
スイング	8スイング
パターン	4パターン(約5分/パターン)
グループ	8グループ(最大20エントリー)

主機能	
OSDメニュー	ON/OFF
言語設定	English
フォーカス設定	オート/マニュアル/セミオート
カラー/白黒	切替え可能
デイ/ナイト	オート:デイ&ナイト自動切換え デイ:カラー+DSS ナイト:白黒+DSS(4FLD)
電子感度アップ(DSS)	OFF, 2FLD~128FLD
アイリス制御	オート / マニュアル(0~255)
ゲイン調整	オート / マニュアル(0~255)
電子シャッター	1/60~1/10,000秒
明暗調節	調整可能(0~96)
ホワイトバランス	オート / マニュアル(赤,青,ゲイン調整可能)
逆光補正/フリッカーレス	ON/OFF
ネガティブ機能	ON/OFF
フリーズ機能	ON/OFF
反転機能	ON/OFF(180° 反転)
ミラー機能	ON/OFF
最終動作記憶再開機能	プリセット,スイング,グループの最終動作記憶及び再開可能
オートフリップ機能	ON/OFF(チルト下方向に90° 向くと自動的に180° 反転します)
オートパーキング機能	ON/OFF
アラーム I/O	4入力/2リレー出力
イメージセットアップ	グローバル/ローカル(WB/AE)

電源その他	
電源	AC24V
消費電力	2A/最大48W
動作保証温度	-30°C~50°C
外形寸法	ドーム:150(φ):ハウジング:170(φ)×300(H)mm
色	ホワイト

S2265NP= 天井吊り下げタイプ
S2265NW= 壁面取付けタイプ

型番	S2465NXW / S2465NXP
信号形式	NTSC
走査方式	2:1インタレース
走査周波数(水平)	15.734kHz
走査周波数(垂直)	59.94Hz
同期方式	インターナル/ラインロック
撮像素子	1/4"SONY EXview HAD インターライン転送方式CCD
総画素数/有効画素数	41万画素 / 38万画素 , 768(水平) × 494(垂直)
水平解像度	480TV本
最低被写体照度	カラー:1.0ルクス, カラー-DSS:0.07ルクス, 白黒(DSS時)0.01ルクス 50IRE
デイナイトタイプ	電子感度アップ(DSS), ICR(AGCタイプ)
映像出力	1.0V _{p-p} (75Ω, コンポジット)
S/N比	50dB以上(AGC off)
コントロール	RS-485, 最高255台まで制御可能
カメラID	256 ID
プロトコル	Pelco-D, Pelco-P選択可能

レンズ	
ズーム比	最高312倍ズーム(光学26倍, デジタル12倍)
ズームコントロール範囲	1倍~312倍(26倍以上はデジタルズーム)
焦点距離	f2.5mm(ワイド)~f91mm(テレ)
アイリス動作範囲	F1.6(ワイド)~F5.5(テレ)
画角	54.2° (ワイド)~2.2° (テレ)

パン&チルト	
パン/チルト 範囲	パン:360° エンドレス回転 ; チルト:90°
パン/チルト スピード	マニュアル:1° ~360° /秒; プリセット:360° /秒; スイング:1° ~180° /秒
パン/チルト 誤差	±0.25°
プリセット	128ポジション&ラベル
スイング	8スイング
パターン	4パターン(約5分/パターン)
グループ	8グループ(最大20エントリー)

主機能	
OSDメニュー	ON/OFF
言語設定	English
フォーカス設定	オート/マニュアル/セミオート
カラー/白黒	切替え可能
デイ/ナイト	オート/デイ/ナイト(IRカットフィルター自動切換え)
電子感度アップ(DSS)	OFF, 2FLD~128FLD
アイリス制御	オート / マニュアル(F1.6~F3.8)
ゲイン調整	オート / マニュアル(3dB~28dB)
電子シャッター	1/4~1/10,000秒(20段階)
明暗調節	調整可能(0~31)
ホワイトバランス	オート / マニュアル(赤,青,ゲイン調整可能)
逆光補正/フリッカーレス	ON/OFF
ネガティブ機能	ON/OFF
フリーズ機能	ON/OFF
反転機能	ON/OFF(180° 反転)
ミラー機能	ON/OFF
最終動作記憶再開機能	プリセット,スイング,グループの最終動作記憶及び再開可能
オートフリップ機能	ON/OFF(チルト下方向に90° 向くと自動的に180° 反転します)
オートパーキング機能	ON/OFF
プライバシーゾーン機能	ON/OFF(8箇所設定可能)
アラーム I/O	4入力/2リレー出力
イメージセットアップ	グローバル/ローカル(WB/AE)

電源その他	
電源	AC24V
消費電力	2A/最大48W
動作保証温度	-30°C~50°C
外形寸法	ドーム:150(φ):ハウジング:170(φ)×300(H)mm
色	ホワイト

S2465NXP= 天井吊り下げタイプ
S2465NXW= 壁面取付けタイプ