

Mini High Speed DomeCamera

小型

Mini

XPEED
Powered by **CIB**
SM1063N



ハイスピード **High Speed**



ローコスト **Low Cost**



仕様

型番	SM1063N
信号形式	NTSC
走査方式	2:1インタレース
走査周波数(水平)	15.734kHz
走査周波数(垂直)	59.94Hz
同期方式	インターナル/ラインロック
撮像素子	1/4" SONY Super HAD インターライン転送方式 CCD
総画素数/有効画素数	41万画素 / 38万画素 , 768(水平) × 494(垂直)
水平解像度	500TV本
最低被写体照度	カラー:0.7ルクス, 白黒:0.02ルクス, カラー(DSS時)0.005ルクス
デイナイトタイプ	電子感度アップ(DSS)、ICR(AGCタイプ)
映像出力	1.0Vp-p(75Ω, コンボジット)
S/N比	50dB以上(AGC off)
コントロール	RS-485, 最高255台まで制御可能
カメラID	256 ID
プロトコル	Pelco-D, Pelco-P選択可能
レンズ	
ズーム比	最高100倍ズーム(光学10倍, デジタル10倍)
ズームコントロール範囲	1倍~100倍(10倍以上はデジタルズーム)
焦点距離	f3.8mm(ワイド)~f38.0mm(テレ)
アイリス動作範囲	F1.6(ワイド)~F3.8(テレ)
パン&チルト	
パン/チルト 範囲	パン:360° エンドレス回転 ; チルト:90°
パン/チルト スピード	マニュアル:0.1° ~360° /秒
パン/チルト 誤差	±0.25°
プリセット	128ポジション&ラベル
スイング	8スイング
パターン	4パターン(約5分/パターン)
グループ	8グループ(最大20エントリー)

主機能	
OSDメニュー	ON/OFF
言語設定	English
フォーカス設定	オート/マニュアル/セミオート
カラー/白黒	切替え可能
デイ/ナイト	オート:デイ&ナイト自動切換え デイ:カラー+DSS ナイト:ICR
アイリス制御	オート / マニュアル(F1.6~クローズ18ステップ)
ゲイン調整	ノーマル/ハイ/オフ 選択可能
電子シャッター	1/60~1/120,000秒
明暗調節	調整可能(0~31)
ホワイトバランス	オート / マニュアル(赤,青,ゲイン調整可能)
逆光補正/フリッカーレス	ON/OFF
ネガティブ機能	ON/OFF
フリーズ機能	ON/OFF
反転機能	ON/OFF(180° 反転)
ミラー機能	ON/OFF
最終動作記憶再開機能	プリセットスインググループの最終動作記憶及び再開可能
オートフリップ機能	ON/OFF(チルト下方向に90° 向くと自動的に180° 反転します)
オートパーキング機能	ON/OFF
アラーム I/O	4入力/2リレー出力
イメージセッタップ	グローバル/ローカル(WB/AE)
電源その他	
電源	DC12V
消費電力	1A/最大12.0W
動作保証温度	0°C~40°C
外形寸法	ドーム:115mm
質量	約805.5g(本体)