

# 1080P AHD/TVI/CVI対応 16chハードディスクレコーダー



## 特徴

- ・1080P AHD(1920x1080)録画対応。130万画素カメラ及び200万画素の高画質画像をそのまま録画できます。
- ・TVI/CVI/アナログカメラにも対応
- ・音声入力4チャンネル
- ・簡単なメニュー構成による直観的なGUI操作
- ・インターネット経由で遠隔監視・遠隔操作可能
- ・PSE認証取得品
- ・USB接続でUSBメモリやUSBデバイスにデータをバックアップ
- ・手動録画のほかにモーション録画(動体検知録画)やタイマー録画(スケジュール録画)が可能
- ・検索モードとして、日時検索、イベント検索が可能
- ・SATAインターフェースで6TBまでのハードディスクを装着可能。(2TB ハードディスク付属。約800時間録画可能)
- ・マウス付属
- ・PTZ機能付き。ハイスピードドームカメラの遠隔操作が可能。



- ・携帯電話(iPhone、スマートフォン)で閲覧可能
- ・多言語対応、メニュー日本語表示

## 詳細仕様

| 項 目         | スペック                                                                                                     |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 型 番         | DVR-022A                                                                                                 |
| ビデオ圧縮フォーマット | H. 264                                                                                                   |
| ビ デ オ 入 力   | BNC × 16                                                                                                 |
| ビ デ オ 解 像 度 | AHD : 4MP, 3MP, 1080P, 720P, WD1 TVI / CVI : 1080P, 720P                                                 |
| ビ デ オ 出 力   | HDMI × 1 : 4K × 2K, 1920 × 1080, 1280 × 1024<br>VGA × 1 : 1920 × 1080, 1280 × 1024、 BNC × 1 : CVBS(映像のみ) |
| 録画解像度とレート   | 4MP,3MP,1080P, 720P, WD1。 4MP/3MP : 15 fps、1080P / 720P / WD1 : 30 fps                                   |
| 録画ビットレート    | 768Kbps ~ 8Mbps                                                                                          |
| 録 画 モード     | 手動、スケジュール、動体検知、センサー                                                                                      |
| 複数言語OSD     | 対応                                                                                                       |
| PTZ制御       | RS-485、PELCO-D、PELCO-P プロトコル対応                                                                           |
| 操 作 方 法     | フロントパネル、USBマウス                                                                                           |
| ハードディスク     | 2 HDD (SATA), HDD 容量最大6TB × 2                                                                            |
| 表 示 モード     | 1画面/4画面/9画面                                                                                              |
| 音 声 入 出 力   | 音声入力: RCA × 4、音声出力: RCA × 1                                                                              |
| 動体検知エリア     | 各カメラ個別にユーザーエリア選択                                                                                         |
| USBインターフェース | USB 2.0 × 2、USBマウス及びUSBメモリ用                                                                              |
| バックアップ      | USB 2.0 × 1、フラッシュドライブ、遠隔バックアップ                                                                           |
| Webインターフェース | Webブラウザ(IE) クライアントソフトウェア(CMS)                                                                            |
| ネットワークサービス  | TCP / IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, UPnP, NTP, SMTP                                                        |
| スマートフォン対応   | iPhone、アンドロイド対応                                                                                          |
| 再生検索モード     | 日時検索、イベント検索、録画・再生・バックアップの同時操作が可能                                                                         |
| 再 生 速 度     | 通常、早送り/巻き戻し、一時停止                                                                                         |
| ファームウェア更新   | USBフラッシュドライブ                                                                                             |
| 映像ロス検知      | 有り                                                                                                       |
| システムリカバリー   | 電源再接続後、自動復旧                                                                                              |
| 電 源         | DC 12V、4A                                                                                                |
| 動 作 環 境     | 気温: 5℃~40℃、湿度: 90%以下                                                                                     |
| 寸 法         | 380mm (W) x 268mm (H) x 52mm (D)                                                                         |
| 定 価         | 450,000円                                                                                                 |

[販売元]

株式会社ボーダレス

[取扱販売店]



東京都江戸川区東小松川4-54-16パールヒルズ401

TEL: 03-5662-0787 FAX: 03-6240-3444

URL: <http://www.borderless-j.com>

(本製品は、予告無く一部の仕様を変更する場合があります。予めご了承ください。)