■ 商店街様・町会様向け 街頭防犯カメラシリーズ ■


街頭防犯カメラシリーズの特徴

1. 予算や用途に合わせて画質を選べます

52万画素タイプから200万画素ハイビジョンタイプまで、ご予算や用途に合わせてお選びいただけます。

2. カメラと録画部が一体型とセパレート型から選べます。

設置環境やお客様の要求仕様により、カメラと録画部が一体型とセパレート型から選べます。



- 3. データの抽出: 内蔵SDカードを取り出して、PCのメディアプレーヤーで再生が可能です。
- 4. データの保護:

録画データにパスワードを設定することが出来ます。万が一SDカードを紛失しても、パスワード解除ソフト及びパスワードが分からなければ再生できません。 またSDカード収納ボックスは、鍵付きとなっています。

- 5. 状態表示LED:カメラが正常に録画しているか、LED表示灯で判別できます。
- 6. 大容量128GBSDカード搭載

長時間・高画質録画に対応するため、大容量128GBのSDカードを標準で搭載しています。

録画時間の目安 (※SDカード: 128GB)

解像度	画質	25 IPS	20 IPS	10 IPS	4 IPS
200万画素	ء	120hr	130hr	190hr	280hr
	中	200hr	220hr	320hr	520hr
	低	280hr	360hr	520hr	680hr
130万画素	ء	150hr	200hr	400hr	580hr
	中	250hr	320hr	520hr	780hr
	低	340hr	500hr	780hr	1200hr
52万画素	ء	390hr	510hr	1100hr	1450hr
	中	650hr	820hr	1350hr	1950hr
	低	890hr	1300hr	1960hr	3130hr

※左記データは実測値に基づく目安であり、 実際の録画時間を保証するものでは ありません。

10日以上録画できる設定です。

詳細仕様

※SET: 一体型 SEPA: セパレート型

型番	BSC-010-SET/SEPA	BHC-002-SET/SEPA	BC-029-SET/SEPA	BC-016R-SET/SEPA			
タイプ	200万画素バレット型カメラ	200万画素ドーム型カメラ	130万画素ドーム型カメラ				
イメージセンサー	SONY製CMOS	SONY製CMOS	SONY製CMOS	SONY製SUPER HAD II CCD			
解像度	1920×1080 200万画素	1920×1080 200万画素	1280×720 130万画素	1028×508 52万画素			
レンズ	バリフォーカル (2.8mm-10.0mm)						
最 低 照 度	0Lux(暗視機能無しで0.04Lux/F2.0)						
赤外線LED	42個	24個	28個	24個			
赤外線照射距離	20M	15M	15M	15M			
防水性能	カメラIP66、収納ボックスIP44						
カメラ機能	OSD AGC 逆行補正 フリッカーレス プライバシーマスク DNR						
外部メモリ	SDHCカード(最大256GB)※128GB付属						
	CVBS1.0Vp-p、75Ω/HD-SDI HDMI/HD-SDI/ビデオ出力 HDMI/ビデオ出力(RCA)						
上書き機能	有り						
録画モード	スケジュール録画/手動録画/動体検知録画						
検知前録画	有り						
パスワードロック	有り						
日時表示	有り						
状態表示LED	有り						
動作環境	湿度:30%~95% 気圧:86KPa~106KPa、温度:-10℃~+50℃						
電源	AC100~240V						
消費電力	24W						
寸 法	一体型: 260×140×400mm						
重量	一体型:2.5kg						
付 属 品	SDHCカード(128GB)、防犯プレート、ポール取付金具・ポールバンド(最大の350mm対応)						

[BSC-010-SET/SEPA] 200万画素屋外仕様防犯カメラ(一体型/セパレート

【外観(一体型)】 【電源ボックス(一体型)】 電源ボックスの寸法 168 × 264 × 121mm ※電源ボックスは、オプションでスチールタイプへ変更可能です。

【外観(セパレート型)】



【電源ボックス(セパレート型)】




※電源ボックスは、オプションでスチールタイプへ変更可能です。

[BHC-002-SET/SEPA] 200万画素ドーム型防犯カメラ(一体型/セパレート

※130万画素タイプ、52万画素タイプも同様です。







【電源ボックス(一体型)】

電源ボックスの寸法 320 × 314 × 141mm

電源ボックスの寸法 168 × 264 × 121mm

※電源ボックスは、オプションでスチールタイプへ変更可能です。

【外観(セパレート型)】



【電源ボックス(セパレート型)】



320 × 314 × 141 mm

※電源ボックスは、オプションでスチールタイプへ変更可能です。

[取扱販売店]

東京都江戸川区東小松川4-54-16パールヒルズ401

TEL:03-5662-0787 FAX:03-6240-3444 ORDER-LESS URL: http://www.borderless-j.com

(本製品は、予告無く一部の仕様を変更する場合があります。予めご了承ください。)

[販売元]

株式会社ボーダレス